




w w w . r o j e k . c z



- OLEPOVAČKA HRAN
- EDGEBANDING MACHINE
- KANTENANLEIMMASCHINE
- КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫЙ СТАНОК

OH 100
OH 200
OH 200 P
OH 200 PC

	OH 100	OH 200	OH 200 P	OH 200 PC
Tloušťka hrany • Edge Thickness • Kantendicke • Толщина кромки	0,4 - 2,0 mm			
Tloušťka panelu • Panel thickness • Werkstückdicke • Толщина заготовки	10 - 50 mm	8 - 50 mm		
Min. délka panelu • Min. panel length Min. Werkstücklänge • Мин. макс. длина заготовки	220 mm	120 mm		
Min. šířka panelu • Min. panel width Werkstückbreite • Мин. ширина заготовки	80 mm	75 / 60 (optional) mm		
Rychlost podávání • feeding speed Vorshubgeschwindigkeit • Скорость подачи	6 m/min	5,5 m/min		
Pracovní tlak • Working pressure • Pneumatikanschluss • Рабочее давление	6 kg/cm ²			
Výška předfrézovací hlavy • Pre-milling cutters height Fügefräsehöhe • Высота узла предвар. фрезерования	n/a	n/a	30 / 40 -55 (optional) mm	
Celkový elektrický příkon • Total input Gesamtanschluss • Общая установленная мощность	3,8 kW	2,6 kW	4,8 kW	5,1 kW
Elektrická instalace • Electrical connection Elektroanschluss • Электрическое напряжение	400V, 50Hz, 3 ph			
Rozměry • Dimension • Abmessungen • Размеры	1800x700x1300 mm	2020x1140x1200 mm	2460x1140x1200 mm	2920x1140x1200 mm
Hmotnost • Weight • Gewicht • Вес	260 kg	444 kg	588 kg	680 kg




- Nanášení lepidla
- Glue tank
- Leimangabe
- Нанесение клея



- Kapovací agregát
- Front end trim station
- Kappaggregat
- Торцовочный узел



- Rožkovací agregát
- Corner rounding station (1HF motor x 0,27kW)
- Eckenfräse
- Узел снятия свесов




- Předfrézovací agregát
- Pre-milling station (2HF motors 1, 1&0,7kW, Ø cutterheads 30mm)
- Fügeaggregat
- Узел предв. фрезерования




- Kapovací agregát
- End trim station (1HF motor x 0,21kW)
- Hochfrequenz-Kappsäge
- Торцовочный узел



- Frézovací agregát
- Trimming station (2 HF motors x 0,27kW)
- Hochfrequenz-Frässtation
- Фрезерный узел



- Kartáče
- Buffing unit (2 motors x 0,1kW with brushes)
- Putzstation
- Полировальный узел



- Plošná cidlina
- Glue scraper
- Flächenziehklinge
- Узел снятия свесов

OH 100	OH 200	OH 200 P	OH 200 PC
	OPTIONAL PC-2 BUFFING UNIT OR RR-7 SCRAPER	OPTIONAL PC-2 BUFFING UNIT OR RR-7 SCRAPER	

- Výrobce si vyhrazuje právo na případné technické změny
- Technical and optical changes are possible without previous advise
 - Technische und optische Änderungen vorbehalten
- Производитель оставляет за собой право проведения технических изменений



w w w . r o j e k . c z

ROJEK prodej, spol. s r. o.
Masarykova 16, 517 50 Častolovice, Czech Republic

Tel.: 494 339 125, 129, 131

Fax: 494 322 701

e-mail: tprodej@rojek.cz

Tel.: +420 494 339 140

+420 494 339 137 - 9

Fax: +420 494 323 341

e-mail: export@rojek.cz

YOUR DEALER: