

G60 I - G80 I - G90 I

ROUTER WITH TILTING HEAD KOPIERFRÄSMASCHINE MIT SCHRÄGVERSTELLBAREM KOPF ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК С НАКЛОННОЙ ГОЛОВКОЙ



G80 I




Standard



Option



Option

 Technical data Technische Daten - Технические характеристики		G60 I	G80 I	G90 I
Tilting head Schrägverstellbarer Kopf Наклонная головка		0°-45°	0°-45°	0°-45°
Distance between shaft and column Abstand zwischen Welle und Säule Расстояние от вала до стойки	mm мм	600	800	900
Vertical stroke of the spindle Senkrechtlauf der Spindel Вертикальный ход шпинделя	mm мм	80	80	80
Vertical stroke of the table Senkrechtlauf des Tisches Вертикальный ход стола	mm мм	150	150	150
Adjustable fences Einstellbare Anschläge Регулируемые упоры	n.	4	4	4
Working table dimensions Abmessungen des Arbeitstisches Размеры рабочего стола	mm мм	800x600	800x600	800x600
Max distance between table and spindle Max. Abstand zwischen Tisch und Spindel Максимальное расстояние между шпинделем и столом	mm мм	195	195	195
Spindle rotation speed Drehzahl der Spindel Скорость вращения шпинделя	rpm U/1' об/мин	9000-18000	9000-18000	9000-18000
Motor power Motorstärke Мощность двигателя	Kw (HP) Kw (PS) (лс)	1,5/2,2 (2/3)	2,2/3 (3/4)	2,2/3 (3/4)

p 101